Tubes télescopiques TBR

<u>TBR</u> : tubes télescopiques de ventilation - surface effective de ventilation 22%
Tube se déployant sur la longueur du stockage – **<u>Pour ventilation et séchage</u>**

1- <u>Comment choisir ?</u>

Disponible en plusieurs longueurs et diamètres –

- Type diamètre 300 jusque 4000m^3/h
- Type diamètre 400 jusque 7000m^3/h

<u>Attention</u> : Hauteur maxi du tas : 5m

- Blé, Seigle, orge, Avoine, Mais
- Poids, féveroles
- Colza, Lein, tournesols

Tubes télescopiques TBR

---

2. Pourquoi choisir le tube télescopique ?

- Ventilation répartie uniformément : même section libre sur toute la longueur
- Disposition rapide dans le stockage
- Retrait du TBR facile grâce au câble inclus
- Vidange facile des cellules de stockage, pas de destruction des systèmes de ventilation lors du déchargement
- Ces tubes de ventilation peuvent être installés ultérieurement dans n'importe quel entrepôt.
- Nettoyage facile du stockage

3. Installation dans le stockage :

Espacement au mur : 1m (en fonction de la hauteur)

Tubes télescopiques TBR

- Espacement des tubes :

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur du tas	espacement
2,0 m	2,00 m
2,5m	2,25 m
3,0m	2,50 m
3,5m	2,75 m
4,0m	3,00 m
4,5m	3,25 m
5,0m	4,00 m

Mais le débit d´air est déterminant

4. Articles disponibles

- Tubes télescopiques entièrement perforés en 300
- Tubes télescopiques entièrement perforés en 400
- Avec le premier tube non perforé
- Rallonge 1 ou 2 m si besoin

6 . Emballage optimisés

- 1 caisse bois pour le transport et le stockage